MFF系列 - 折叠滤芯



MFF系列折叠滤芯由三层过滤材料组成，产品设计不同的材质、长度及孔径，为不同领域的客户提供了更多的选择，表面过滤与深层过滤工艺结合，提高使用寿命，同时产品具体低压差，高效率的特点，因此在选择和使用过程中，大大节约投入成本，提高工作效率。

产品特点

- 深层过滤工艺，过滤效率高，使用寿命长
- 纳污量大，减少更换次数，节约成本
- 多种精度和工艺灵活选用

应用领域

- 油田注水过滤
- 化工原料，有机溶液过滤
- 电镀液过滤
- 各种水处理，反渗透预过滤

产品规格

外径	64mm, 66mm, 69mm
内径	28mm
长度	30 ″ ,40 ″

结构材质

滤材	聚酯无纺布，玻纤，聚丙烯
端盖材质	聚丙烯，ABS
中心杆材质	ABS，PP
网格	PE
密封圈	见订购信息选型表
端盖结构	双开口；222平尾

产品性能

操作压力和操作温度	室温下，折叠结构使得压差可以达到60PSI(4Bar) 52℃时，最佳压差是35PSI(2.5Bar)
运行条件	500KPa(5Bar) 20℃ 300KPa(3Bar) 65℃

订购信息

MFF	C	G	0100	F	30	S

滤芯外径	滤膜材质	过滤精度	端盖形式	长 度	密封材料
C = Ø64/Ø28	G = PP	0100=1μm	F = 双开口	30 = 30″	S = 硅橡胶
D = Ø66/Ø28	S = 玻纤	0200=2μm	M = 222/平尾	40 = 40″	E = 三元乙丙橡胶
E = Ø69/Ø28	Z = PET(聚酯)	0500=5μm			B = 丁腈橡胶
		1000=10μm			V = 氟橡胶
		2000=20μm			
		5000=50μm			