滤壳系列



PP滤壳是由100%高纯聚丙烯材料制成，耐酸碱溶液，无任何化学物质或着色剂等析出，可与直径69mm和直径83mm的滤芯配套，满足高流量过滤要求。滤芯接口采用222或226双O型圈密封，确保过滤密封性，广泛用于食品、饮料、超纯水及高纯化学品过滤。

产品特点

- 纯PP材质制成，不含滑石粉填充剂塑化剂等成份，低析出
- 化学兼容性广泛，可用于过滤大部分酸、碱及溶剂

产品规格

底座	纯聚丙烯
筒身	纯聚丙烯
固定钢架	不锈钢
密封材料	见订购信息选型表

结构材质

进出口	222 系列：3/4″ NPT
	226 系列：DN40 , JIS40A
排气口	1/4″ NPT
排液口	1/4″ NPT

产品性能

最高工作温度	60℃
最大工作压差	6.0bar@20℃

应用领域

- 化工
- 油漆&涂料
- 食品饮料
- 机械制造
- 水处理
- 微电子行业纯水过滤

订购信息

222G — 10 — E

长度	密封材料
10 = 10″	E = 三元乙丙橡胶
20 = 20″	B = 丁腈橡胶
	V = 氟橡胶

226G — 10 — D — E

长度	进出口尺寸	密封材料
10 = 10″	D = DN40	E = 三元乙丙橡胶
20 = 20″	J = JIS40A	B = 丁腈橡胶
		V = 氟橡胶